



TEKNİK ÖZELLİKLER TAPALI BİDON

Anma Çapı	Hacim	Gövde		Kapaklar		Ağırlık	UN Onayı (Opsiyonel)
		Kalınlık	Tolerans	Kalınlık	Tolerans		
Ø280	6 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	1,6 Kg.	1A1/X1.2/250
Ø280	12 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	1,9 Kg.	1A1/X1.2/250
Ø280	15 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	2,5 Kg.	1A1/X1.2/250
Ø280	18 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	2,6 Kg.	1A1/X1.2/250
Ø280	20 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	2,7 Kg.	1A1/X1.2/250
Ø280	25 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	3,0 Kg.	1A1/X1.2/250
Ø280	30 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	3,4 Kg.	1A1/X1.2/250
Ø360	30 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	3,5 Kg.	1A1/Y1.5/250
Ø360	32 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	3,6 Kg.	1A1/Y1.5/250
Ø360	35 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	3,7 Kg.	1A1/Y1.5/250
Ø360	40 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	4,0 Kg.	1A1/Y1.5/250
Ø360	60 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	5,1 Kg.	1A1/Y1.5/250
Ø400	35 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	3,8 Kg.	--
Ø400	60 Lt.	0,60mm	±0,05mm	0,60mm	±0,05mm	5,2 Kg.	--

EBATLAR : İlgili teknik resimde mevcuttur.

Malzeme ve İmalat Özellikleri:

Gövde elektrik dikiş kaynak ile kaynak edilir. 60 lt. hacimli bidonlarda gövde üzerinde 2 adet yuvarlama fitili bulunur, diğer hacimlerde bidonlar fitilsizdir. Gövde ile kapaklar 5 kat yassı kenet teknolojisi ile kenetlenir ve kenet bölgesine sızdırmazlık macunu tatbik edilir.

Sac : DKP Sac (Soğuk Haddelenmiş, EN 10130 ve EN 10131)

Kapaklar : 2" ve ¾" flanş, tapa ve mühür zarf takımı. (TS EN ISO 15750-3)

Dış Boya : Bidon dış yüzeyi müşteri talebine uygun olarak istenen renkte fırın kurumalı boya ile kaplanır.
Boya parlaklığı : 60 Gloss (Glossmetre 60°) min.
Gövde boya kaplama kalınlığı : 18 mikron min.
Kapak boya kaplama kalınlığı : 25 mikron min.

İç Lak (Opsiyonel) : Bidon içi yüzeyi gıdaya uygun epoksi fenolik lak ile kaplanır.
Kaplama kalınlığı : 7 mikron min.

İşaretleme : Bidon yan yüzeyinin altına ink jet sistemiyle üretim tarihi ve üretici ismi kodlanır. Ayrıca istenen ilave işaretleme serigrafi yöntemi ile gövde ve üst kapak üzerine yapılabilir.

Testler : Bidonlar imalat aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Tüm bidonlar %100 sızdırmazlık testine tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.



İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No 10 Kavacık 34805, Beykoz İstanbul
Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090
Fabrika : Tavşantepe Sk. No 74 Pelitli 41490, Gebze Kocaeli
Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

www.izvar.com

